

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: ELEMENT-MAŁEJ-ARCHITEKTURY
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Elementy ławek, siedziska, stoły, donice, skrzynki, kosze, słupki i pachołki dekoracyjne
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Prefabrykaty nienośne, do wyposażenia wolnych przestrzeni w miejscach publicznych i na terenach prywatnych, tj.: ogrody, parki, ścieżki dla pieszych lub place, pełnią one funkcję kształtowania krajobrazu. Nie mają one zadania przenoszenia obciążeń od ruchu pojazdów. Elementy te mogą być stosowane we wnętrzach.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobów:
„BETARD” Sp. z o.o. Długołęka ul. Polna 30, 55-095 Mirków.
Zakład produkcyjny „BETARD” Sp. z o.o. Długołęka ul. Polna 30, 55-095 Mirków.
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: -
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4.
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 13198:2005
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: -
7b. Krajowa ocena techniczna: -
Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: -
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: -
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Uwagi
Minimalna klasa betonu		PN-EN 13198
- el. nie podlegające zamrażaniu / odmrażaniu	C25/30	
- el. podlegające zamrażaniu / odmrażaniu bez udziału soli odładzających	C30/37	
- el. podlegające zamrażaniu / odmrażaniu z udziałem soli odładzających	C35/45	
Właściwości geometryczne – dopuszczalne odchyłki wymiarowe		PN-EN 13198
Dla elementów stosowanych pojedynczo	±15mm	
Dla elementów stosowanych zespołowo:	≤1m - ±5mm; >1m - ±10mm	
Wygląd zewnętrzny	Brak widocznych rys	PN-EN 13198 Stan określany z odległości 2m przy oświetleniu dziennym
Odporność na warunki atmosferyczne Nasiąkliwość		PN-EN 13198
- el. nie podlegające zamrażaniu / odmrażaniu	≤7,5%	
- el. podlegające zamrażaniu / odmrażaniu bez udziału soli odładzających	≤7%	
- el. podlegające zamrażaniu / odmrażaniu z udziałem soli odładzających	≤6%	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Marek Rogoża

w Długołęce, dnia 19.02.2018

BETARD

Kierownik Laboratorium

Marek Rogoża